

PROJEKT
budowlany i wykonawczy

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

	poz. 2.1. Wieniec żelbetowy 25x30 cm dł.505 cm
	zbrojone 4Ø12 mm oraz strzemiona Ø6mm co 25 cm
	poz. 2.1a. Wieniec żelbetowy 38x30 cm dł.330 cm
	zbrojone 6Ø12 mm oraz strzemiona Ø6mm co 25 cm
	CL40 - nadproże wykonane z ceowników stalowych IPE 140 skracanych na śruby osadzonych na poduszkach betonowych i otynkowanych na szałce cięto - ciągnionej
	L19 - nadproża prefabrykowane żelbetowe



W & K SPECTRUM Sp. z o.o.
06-461 Regimin, Regimin 62C
tel. 507-740-023
NIP 566-201-54-11 REGON 363072455
KRS 0000592855

Temat opracowania:
Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rostkowo

Lokalizacja Inwestycji:
Budynek wielorodzinny w miejscowości Rostkowo
06-415 Czernice Borowe, Rostkowo 12
oprac. działka nr 57/24 obręb 0022 Rostkowo

Inwestor:
Gmina Czernice Borowe
z siedzibą w Czernicach Borowych
ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe


Nazwa rysunku:	Skala:
Rzut piwnic - konstrukcja	1:100

Data: 12.2017	Branża: konstrukcja	Nr rys. PB-K-12
Projektował: tech. bud. Janusz Talarek		Podpis:
Nr upr. 219/Wa/74		
Sprawdził: inż. Monika Gicka - Berkowska		Podpis:
Nr upr. MAZ/0251/POOK/07		
Opracował: mgr inż. Piotr Krupiński		Podpis:
Opracował: inż. Iwona Agnieszka Krupińska		Podpis:


Beton C20/25
Stal RB500W
Stal St05-b

UWAGA !:

- Zbrojenie naroży wieńcy kształtować zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów rozciąganych.
- łączenie prętów w wieńcach na zakład min. 60cm.
- Oparcie belek i podciągów na murze poprzez poduszki betonowe.
- Beton C20/25.
- Stal zbrojeniowa A-III (RB500W).
- Stal strzemion A-0 (St05-b).
- Otulina min 2 cm.
- Nadproża prefabrykowane typu L19 na ścianach nowowykonanych
- Przy wybiłciach otworów stosować nadproża z ceownika 140 wg. wytycznych wykonania nadproży w otworach wybijanych



poz. 3.1. Rdzenie żelbetowe 38x38 cm
zbrojone 6Ø12 mm oraz strzemiona Ø6mm co 25 cm
Zbrojenie zakotwić w wieńcu poz.2.1a




poz.2.1a wieniec żelbetowy lokalizacja pod belką spocznikową

poz.2.1a wieniec żelbetowy lokalizacja pod belką spocznikową

wieniec żelbetowy poz.2.1 dł. 5.05 m

Wykaz stali zbrojeniowej

poz.2.1



③ Ø6 mm co 25 cm L=100 cm

wieniec żelbetowy poz.2.1a dł. 3.30 m

Wykaz stali zbrojeniowej


poz.2.1a

① #3Ø12 mm

② #3Ø12 mm

③ Ø6 mm co 25 cm l=122 cm

NR	Średnica (mm)	Długość (cm)	Ilość (szt.)	DŁUGOŚĆ (mb)	
	Ø			St05-b	RB500W
1	12	330	3	Ø6	Ø12
					9.90
2	12	330	3		9.90
3	6	122	14	17.08	
Długość ogółem:				17.08	19.80
Masa jednostkowa (kg/mb):				0.222	0.888
Masa ogółem poszczególnych średnic:				3.792	17.582
Masa ogółem (kg):				21.37	



③ Ø6 mm co 25 cm L=122 cm