

## OPIS TECHNICZNY

### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘGRA – etap II

#### 1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Węgra w granicach Gminy Czernice Borowe. Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej nawierzchni żwirowej, na odcinku o długości 303 m.

Droga obecnie ma nawierzchnię żwirową o szerokości 3,5 – 3,7 m. Nawierzchnia drogi jest zdegradowana, z licznymi ubytkami.

Działki ewidencyjne, na których położona jest droga:

- 37 z obrębu Węgra.

#### 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

Klasa drogi – D.

Prędkość projektowa – 30 km/h.

Szerokość jezdni bitumicznej – 3,5 m lub 5,0 m.

Szerokość poboczy – 0,75 m.

Na istniejącej nawierzchni żwirowej planuje się wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na istniejącej nawierzchni po jej uprzednim oczyszczeniu i skropieniu, zostaną ułożone:

- warstwa wiążąca, gr. 4 cm,
- warstwa ścieralna, gr. 4 cm

o szerokości 3,5 lub 5,0 m.

Pobocza zostaną wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm.

#### 3. ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH WIERZCHOŁKÓW

W-1: X=5880044.38 Y=7484299.30

W-2: X=5880078.89 Y=7484226.81

W-3: X=5880179.62 Y=7484184.82

W-4: X=5880215.97 Y=7484172.40

W-5: X=5880251.81 Y=7484167.49

W-6: X=5880340.43 Y=7484155.67

W-7: X=5880489.33 Y=7484136.41