

## SPIS ZAWARTOŚCI

---

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Opis techniczny.   |                |
| 2. Orientacja         | skala 1:10 000 |
| 3. Plan sytuacyjny    | skala 1:500    |
| 4. Przekroje normalne | skala 1:50     |

przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obrębiec

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Obrębiec w granicach Gminy Czernice Borowe. Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej nawierzchni żwirowej, na odcinku o długości 151 m.

Droga obecnie ma nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 m. Nawierzchnia drogi jest zdegradowana, z licznymi ubytkami.

Działki ewidencyjne, na których położona jest droga:

- 12/9, 12/11, 12/13, 12/15, 12/27 z obrębu Obrębiec,

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

Klasa drogi – D.

Prędkość projektowa – 30 km/h.

Szerokość jezdni bitumicznej – 4,0 m.

Szerokość poboczy – 0,75 m.

Na istniejącej nawierzchni żwirowej planuje się wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na istniejącej nawierzchni po jej uprzednim oczyszczeniu i skropieniu, zostaną ułożone:

- warstwa wiążąca, gr. 4 cm,
- warstwa ścieralna, gr. 4 cm

o szerokości 4,0 m.

Pobocza zostaną wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10 cm. Na poszerzeniach zostanie wykonana następująca konstrukcja nawierzchni:

- warstwa wiążąca, gr. 4 cm,
- warstwa ścieralna, gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Punkty charakterystyczne osi w planie

W-1

X=5876629.88 Y=7487278.04

W-2

X=5876641.44 Y=7487283.97

W-3

X=5876655.05 Y=7487292.84

W-4

X=5876692.18 Y=7487323.25

W-5

X=5876722.71 Y=7487349.59

W-6

X=5876734.17 Y=7487358.58

W-7

X=5876748.81 Y=7487370.58