

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>Wymiana pokrycia dachu</b>			
1	KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm - 272,29 m kw.	m2		
d.1	0613-03					
			272,29	m2	272,290	
					<b>RAZEM</b>	<b>272,290</b>
2	KNR-W 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej	m2		
d.1	0606-04					
			356,00	m2	356,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>356,000</b>
3	KNR 2-02		Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej (kontrłaty)	m2		
d.1	0410-04					
			356,00	m2	356,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>356,000</b>
4	KNR 2-02		Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej (łąty)	m2		
d.1	0410-04					
			356,00	m2	356,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>356,000</b>
5	KNR-W 2-02		Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m2		
d.1	0509-04					
			356,00	m2	356,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>356,000</b>
6	KNR-W 2-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (kominy)	m2		
d.1	0514-01					
			27	m2	27,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
7	KNR-W 2-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (obróbka gzymsu)	m2		
d.1	0514-01					
			50	m2	50,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
8	KNR-W 2-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0519-03					
			80,00	m	80,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
9	KNR-W 2-02		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0526-03					
			58,80	m	58,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>58,800</b>